

## Stratos 30

### Bauart:

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungs- oder Flanschanschluss, EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung.

### Anwendung:

Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlage, geschlossene Kühlkreisläufe, industrielle Umwälzpumpe.

### Besonderheiten / Produktvorteile:

- Höchste Wirkungsgrade dank ECM-Technologie
- Hocheffizienzpumpe Klasse A
- Frontseitige Bedienung und Zugang zum Klemmenraum, variable Einbaupositionen, lageunabhängiges Display
- Einfache Installation durch Kombiflansche PN 6/PN 10 (bei DN 32 bis DN 65)
- Einsatz in Kälte-/Klimaanlagen möglich ohne Einschränkung der Umgebungstemperatur
- Pumpengehäuse mit Kataphorese- (KTL-) Beschichtung zur Vermeidung von Korrosion bei Schwitzwasserbildung
- Systemerweiterung durch nachrüstbare Schnittstellenmodule zur Kommunikation Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, etc.
- Fernbedienung über Infrarot-Schnittstelle (IR-Stick/IR-Monitor)

<b>Wilo Stratos 30/1-12</b>	
Typ	30/1-12
Art.-Nr.	Stratos 30/1-12
Anschluss	1 1/4"
Förderhöhe max.	6 m
Fördermenge max.	11 m³/h
Leistungsaufnahme	12-310 W
Einbaulänge	180 mm
Gewicht	3,5 kg
Verschraubung AG	2"

