

WILO YONOS PICO 25

Bauart:

Nassläufer-Umwälzpumpe mit Verschraubungsanschluss, blockierstromfester EC-Motor und integrierter elektronischer Leistungsregelung.

Anwendung:

Warmwasserheizungen aller Systeme, Klimaanlageanwendungen, industrielle Umwälzanlagen.

Besonderheiten / Produktvorteile:

- Höchste Wirkungsgrade dank ECM-Technologie.
- Hocheffizienzpumpe Klasse A, speziell für das Ein- und Zweifamilienhaus, sowie für das Zwei- bis Sechsfamilienhaus.
- Vorwählbare Regelungsarten zur optimalen Lastanpassung Δp -c (Differenzdruck constant), Δp -v (Differenzdruck variabel)
- Integrierter Motorschutz
- LED-Anzeige zum Einstellen des Sollwerts und Anzeige des laufenden Verbrauchs in Watt
- Entlüftungsfunktion zur Entlüftung des Rotorraumes
- Schneller Elektroanschluss mit dem Wilo-Connector
- Flexibler Einbau durch kompakte Bauweise
- Sehr hohes Anlaufmoment für sicheren Anlauf

Hocheffizienzpumpe Klasse A Wilo Yonos PICO 25		
Typ	25/1-4	25/1-6
Art.-Nr.	Yonos PICO 25/1-4	Yonos PICO 25/1-6
Anschluss	1"	1"
Förderhöhe max.	4 m	6 m
Fördermenge max.	2,7 m ³ /h	3,8 m ³ /h
Leistungsaufnahme	4-20 W	4-40 W
Einbaulänge	180 mm	180 mm
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg
Verschraubung AG	1½"	1½"

