



Glattröh-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche: 6,4 m²
 Inhalt: 40,1 l
 zulässiger Druck (ps): 16,0 bar
 zulässige Temperatur (ts): 0 - 110 °C
 zulässiges Medium: Wasser/Glykol
 Werkstoff: S235JR+AR

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen: 4.909 l
 zulässiger Druck (ps): 3,0 bar
 Prüfdruck (pT): 4,5 bar
 zulässige Temperatur (ts): 0 - 95 °C
 zulässiges Medium: Wasser
 Gewicht: 768 kg
 Werkstoff: S235JR+AR
 Korrosionsschutz: außen beschichtet
 innen roh,

Glattröh-Wärmetauscher oben:

Übertragungsfläche: 4,6 m²
 Inhalt: 29,0 l
 zulässiger Druck (ps): 16,0 bar
 zulässige Temperatur (ts): 0 - 110 °C
 zulässiges Medium: Wasser/Glykol
 Werkstoff: S235JR+AR

Materialstärken:

Mantelblech: 4,0 mm
 Klöpperböden: 5,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
 www.twl-technologie.de

Pufferspeicher Typ PR-2 5000

Art-Nr. PR2.5000

Bearbeiter: Datum: Maßstab:

09.07.2021 M 1:20